

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tipo	Césped sintético tufting	
Material	Monofilamento PE recto & Monofilamento PP rizado (resistente a rayos UV)	
Tipo de hilo	5.400 / 6 dTex monofilamento PE recto & 4.400 / 8 Dtex monofilamento PP rizado	
Calidad de hilo	Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio	
Backing Primario	Tejido negro, 100% PP, resistente a los rayos UV, Peso 102 gr/m2	
Acabado	Latex negro a base de estireno-butadieno (SBR), con perforaciones para drenaje, Peso 760 gr/m2	
Permeabilidad al agua	60 litros/minuto/m ²	
Altura del hilo	15 mm	
Peso del hilo	640 gr/m2	± 10%
Peso total	1.502 gr/m2	± 10%
Galga	3/8	
Puntadas por 10 cm lineales	14	± 1
Puntadas por m2	14.700	± 10%
Color	Monofilamento mezcla de verde claro y oscuro + hilo rizado marrón	
Estabilidad UV	Cumple con la norma DIN 53387 Standard (6000 horas)	
Solidez al color	Prueba Xenon: escala azules > 7, escala grises > 4	
Marcaje de líneas	No aplicable	



Cuentan con certi caciones de Inflamabilidad, otros documentos que respaldan la calidad.

